



技术要求

- 1、设计标准: API 6D
- 2、结构长度: ANSI B16.10
- 3、法兰标准: ANSI B16.5
- 4、检验标准: API 598

15	GB898	双头螺栓 M16X55	4	45		总长
14	GB6175	螺母M16	4	35		标准件
13	2" Q41F-150Lb-02DG	左阀体	1	A105		
12	2" Q41F-150LbDG	四氟垫圈 $\phi 100 \times \phi 88$	1	F4		
11	JB5209	填料 $\phi 30 \times \phi 20$	组	F4		标准件
10	DQT-YG-20	填料压盖 $\phi 20$	1	w/CB		通用件
9	DQT-BS-20	扳手	1	KTH350-10		通用件
8	2" Q41F-150Lb-03DG	阀杆	1	2Cr13		
7	GB70-85	内六角螺钉 M10X30	2	35		标准件
6	GB894.1-76	挡圈 $\phi 20$	1	60Si 2Mn		标准件
5	DQT-XW-20	限位块	1	25#镀锌		通用件
4	2" Q41F-150LbDG	止推垫片 $\phi 28 \times \phi 20$	1	F4		
3	2" Q41F-150Lb-03	球体	1			借用件
2	2" Q41F-150Lb-04	阀座	2	F4		借用件
1	2" Q41F-150Lb-01DG	右阀体	1	A105		

明细表

2" Q41F-150Lb-00DG

总装图

阀门营销联盟

设计	更改文件号	签字	日期
校对	标准化	审定	
审核			
工艺			

借(通)用作登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签字
日期